



BigTao210

——2-3层网络测试仪主机

**XINERTEL**
北京信而泰科技股份有限公司

BigTao210测试仪主机

- 信而泰BigTao210便携式机框是拥有信而泰全球领先架构的新一代生产类测试机框。它采用模块化设计，提供2个插槽，支持从10M到100G多种速率的测试模块任意组合，同时也是支持信而泰新型100G多速卡（10G/25G/40G/100G）体积最小的机框。
- BigTao210机框小巧，侧面专门增加便携式提手，极大满足外场测试的需求。同时采用专业的降噪技术，最大运行噪音只有65分贝，可以放在办公室进行测试。设计上采用最新的节能技术，绿色环保，整机满载的最大功耗只有150W，能有效降低长期进行网络测试的成本。
- 配合信而泰独创的产线大规模自动化测试软件TeleATT以及P系列测试模块，BigTao210可以实现针对网络设备和网络系统的Layer2-3流量测试，满足网络设备制造领域低成本、高效率的测试需求。通过提供工厂MES系统对接、API二次开发等定制化服务，可以进一步提升网络通信产品在工厂制造阶段的质量控制与效率提升。

关键特性



BigTao210

- 支持10M~100G测试模块
- 机箱便携性强，功耗、噪音低
- 支持数十项常规测试用例
- 支持多产品异步测试
- 支持自动测试与手工测试模式
- 支持MES对接，测试日志自动上传
- 支持基于API接口的二次开发

| BigTao210主机规格 | |
|---------------|---|
| 槽位 | 2槽位 |
| 尺寸 | 宽 340mm x 深 400mm x 高 95mm ; |
| 重量 | 空机箱 (带空面板) : 约6.6kg ; 满插板卡 : 约9.2kg ; |
| 开关/显示 | 后AC电源开关 ; Power,Fan,Temp,Link LED指示灯 , 16*02字符型LCD ; 机箱主控Reset按键 ; 机箱LCD控制按键 ; |
| IO接口 | 1个DB15显示接口 ; 1个RJ45 10/100/1000M BaseT管理接口 ; 1个RJ45 10/100/1000M 1588时钟输入接口 ; 1个RJ45 RS232串口 ; 1个SYNC-OUT、1个SYNC-IN机箱级联接口 ; 1个DB9 GPS RS232串口 ; 1个1PPS、1个10MHz输入BNC ; 1个IRIG-B DC TTL输入BNC ; 2个USB Type A接口 ; |
| 温度 | 工作: 0°C to 35°C ; 储存: -40°C to 70°C ; |
| 湿度 | 工作: 20% to 85%相对湿度, 无凝露 ; 储存: 20% to 85%相对湿度 ; |
| 机箱供电 | 1路110VAC/220VAC 50/60Hz @3A单相电源输入 ; |
| 噪声 | 整机满负荷运行噪声 ≤ 65dba |
| 操作系统 | CentOS6.7及以上, 64bit ; |
| 网络管理 | 兼容IPv4和IPv6管理网络 ; 支持面板按键修改IP地址、查询状态 ; 支持Telnet/SSH终端修改IP、查询状态 ; 支持外接显示器和键盘修改IP、查询状态 ; 支持网页方式下载客户端, 修改IP、查询状态 ; 支持通过客户端软件进行License管理、硬件管理 ; |

| BigTao210主机规格 | |
|---------------|--|
| 客户端软件 | TeleExplorer测试平台：2~3层流量测试 TeleATT测试平台：产线自动化测试 |
| 客户端系统要求 | 系统：Microsoft Windows XP/ Windows 7 CPU：Intel Atom N2600 @1.60GHZ及以上 内存：2 GB及以上 |
| 板卡支持 | P6000系列千兆功能测试模块（10M/100M/1000M） P8000系列万兆功能测试模块（10G） P2-10G系列10G多速功能测试模块（100M/1G/2.5G/5G/10G） P2-100G系列100G多速功能测试模块（10G/25G/40G/100G） |

联系我们

地址：北京市海淀区创业路8号群英科技园5号楼101

网站：<http://www.teletest.cn>

邮箱：sales@teletest.cn
support@teletest.cn

电话：+85-10-82349338

传真：+86-10-82349339

声明：本文中所涉及的版权归北京信而泰科技有限公司所有，信而泰将根据产品及市场变化升级手册中的信息和规格，恕不另行通知。未经信而泰书面授权，任何公司和个人不得以商业目的复制、抄袭、翻译本手册。信而泰拥有最终解释权。